



Borradora de Senalizacion de Transito

Elimina las Rayas Sin Ranuras



Erase it



169068.3000



169068.3001



169068.3002

Plane it



X3.00.120.66A

Cure it



X3.00.101A



Orden Número	Potencia
LNX8.H13	Motor de gasolina Honda 13HP
Ancho del Corte de Remoción	≤ 8"pp (20 cm)
Peso	Peso 415 lbs (188 kg) w/o tambor
Dimensiones	47" L x 31" W x 40" H (119 cm x 78 cm x 101 cm)
Opcional	Ensamblaje de tambor de corte,


Beneficios del Desempeño del LNX8™ :

Sólo el borrador giratorio de SMITH LNX8 elimina de forma permanente las señalizaciones de transito del pavimento sin agua, estrías, líneas fantasmas, u ondulaciones.

- Ajustes de control de remoción de inclinación precisa, profundidad y presión (flotando al plano)
- Palanca de leva de conjunto de cortador rápido con 10 controles precisos de ajuste de micro-profundidad
- Plataforma de choque para evitar comienzos duros de corte
- Sistema de accionamiento de cojinetes libres de mantenimiento
- Acceso rápido al cortador, chasis de corte hasta la parte superior
- Velo de polvo y escombros con puerto de recogida de vacío
- Unidades de construcción completamente de acero de alta resistencia con capa de polvo industrial
- Motor de gasolina Honda 13HP con encendido eléctrico y control de parada, velocidad, inicio y w/estrangulador
- Removedor equilibrado de banda sin estrías de 8" de ancho, con ruedas difuminadas de acoplamiento
- Agarradero cómodo anti vibración de altura ajustable para empujar, halar, o conducir
- Balasta lateral de peso removible para una remoción sin rebote

Opcional:

- Colectores de polvo de vacío MaxiVac
- Medidor tacómetro/hora
- Puntero línea
- Embrague centrífugo
- Barra de empuje trasero
- Resguardo de protección del motor con gancho de levantamiento



SMITHmfg.com